Schlüter® Systems

INNOVATIONEN MIT PROFIL

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
conformément au règlement délégué (UE) no 574/2014

pour le produit/le système Schlüter®-DITRA-HEAT DUO
KERDI-KEBA, KERDI-KM, KERDI-KERECK, KERDI-COLL-L

No DoP 6-17-004FR

1. Code d'identification unique du produit type:

   ETA-17/0425

2. Usage(s) prévu(s):

   Système d'étanchéité à l'eau pour les murs et les sols dans le domaine intérieur.
   Classification du système et propriétés déclarées du produit et du système :
   se reporter à ETA-17/0425

3. Fabricant:

   Schlüter Systems KG
   Schmölestraße 7
   D-58640 Iserlohn

4. Mandataire:

   non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

   système 2+

6. a) Norme harmonisée:

   non pertinent

   Organisme(s) notifié(s):

   non pertinent

   b) Document d'évaluation européen:

   ETAG 022 partie 2

   Évaluation technique européenne:

   ETA-17/0425

   Organisme d'évaluation technique:

   ETA-Danmark A/S

Schlüter Systems

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Organisme(s) notifié(s):

Säurefliesner-Vereinigung e. V., identifiant 1212

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu EN 13501-1:2010		Classe E	ETAG 022 partie 2
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau		μ ≈ 72100	
Étanchéité à l'eau		étanche à l'eau	
Capacité de pontage des fissures		1,5 mm	
Résistance à la traction		≥ 0,2 MPa	
Résistance aux rayures		NPD	
Capacité de pontage des fissures		étanche à l'eau	
Étanchéité à l'eau aux pénétrations		étanche à l'eau	
Solidité de l'assemblage		NPD	
Flexibilité		NPD	
Indéformabilité	Sens longitudinal (MD)	$\bar{X}\Delta L$ = +0,1%	
	Sens transversal (CMD)	$\bar{X}\Delta L$ = -0,2%	
Résistance à la température		prouvé	
Résistance à l'eau		prouvé	
Résistance aux alcalins		prouvé	
Capacité de réparation		prouvé	
Épaisseur de la membrane		0,22 mm	
Épaisseur du non-tissé support		2,29 mm	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Rapport d'essai no 91359-01 du 09.05.2016
Rapport d'essai no 20151197/02.1 du 28.03.2017

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Marc Schlüter, direction commerciale
(nom et fonction)

Iserlohn, 22.08.2017
(Lieu et date de l'établissement)

.....
(signature)